

製品名	インターロッキングブロック エコG (普通)
規格	100×200～300×300、厚さ60mm、80mm
会社名	(株)吉田レミコン
該当する基準	J I S A 5 3 7 1 プレキャスト無筋コンクリート製品

製品概要

普通タイプの標準品・多様なパターン提案
 エコマーク商品・青森県認定リサイクル製品
 リサイクル材：フェロニッケルスラグ・ガラスカレット
 広場や歩道の舗装材に使用できる。



施工事例
まべち公園



エコG (普通) 断面



フェロニッケルスラグ砂



ガラスカレット

他の認定状況	青森県リサイクル製品認定制度 エコマーク
--------	-------------------------

問合せ先	
担当部署	(株)吉田レミコン・アイエルビー青森工場
担当者	工場長 三浦和寿
電話番号	0179-25-2036
FAX番号	0179-25-2038
E-mail	ysremi.s@poem.ocn.ne.jp

製品名	インターロッキングブロック エコG(透水)
規格	100×200～300×300、厚さ60mm、80mm
会社名	(株)吉田レミコン
該当する基準	J I S A 5 3 7 1 プレキャスト無筋コンクリート製品
製品概要	<p>透水タイプの標準品・人や環境にやさしい エコマーク商品・青森県認定リサイクル製品 リサイクル材：フェロニッケルスラグ・ガラスカレット 広場や歩道の舗装材に使用できる。</p>
 <p>エコG(透水)断面</p>	
 <p>フェロニッケルスラグ砂</p>	
 <p>ガラスカレット</p>	
他の認定状況	青森県リサイクル製品認定制度 エコマーク
問合せ先	
担当部署	(株)吉田レミコン・アイエルビー青森工場
担当者	工場長 三浦和寿
電話番号	0179-25-2036
FAX番号	0179-25-2038
E-mail	ysremi.s@poem.ocn.ne.jp

製品名	インターロッキングブロック Gウェア(普通)
規格	100×200～300×300、厚さ60mm、80mm
会社名	(株)吉田レミコン
該当する基準	J I S A 5 3 7 1 プレキャスト無筋コンクリート製品
製品概要	<p>普通タイプの標準品・多様なパターン提案 青森県認定リサイクル製品 リサイクル材：フェロニッケルスラグ・ガラスカレット 広場や歩道の舗装材に使用できる。</p>
	
<p style="text-align: center;"> 施工事例 三沢漁港 施工事例 根城電線共同溝 </p>	
他の認定状況	青森県リサイクル製品認定制度
問合せ先	
担当部署	(株)吉田レミコン・アイエルビー青森工場
担当者	工場長 三浦和寿
電話番号	0179-25-2036
FAX番号	0179-25-2038
E-mail	ysremi.s@poem.ocn.ne.jp

製品名	インターロッキングブロック Gウェア(普通)
規格	100×200～300×300、厚さ60mm、80mm
会社名	(株)吉田レミコン
該当する基準	J I S A 5 3 7 1 プレキャスト無筋コンクリート製品

製品概要

透水タイプの標準品・人や環境にやさしい

青森県認定リサイクル製品

リサイクル材：フェロニッケルスラグ・ガラスカレット

広場や歩道の舗装材に使用できる。



施工事例 三沢市市道32号

他の認定状況	青森県リサイクル製品認定制度
問合せ先	
担当部署	(株)吉田レミコン・アイエルビー青森工場
担当者	工場長 三浦和寿
電話番号	0179-25-2036
FAX番号	0179-25-2038
E-mail	ysremi.s@poem.ocn.ne.jp